

ZIM Verglasung – LIGHTgewicht



Innovative Verglasung – Montage *LIGHT* gemacht

Durch den Scheibenaufbau bei Verbundgläsern ergibt sich zwangsläufig eine stärkere Dicke und ein höheres Glasgewicht je Fenster. Die Folge ist eine größere Beanspruchung der Beschläge, Profile und letztendlich des Menschen, der die Fenster montiert!

Wir bieten innovative Alternativen! Bestellen Sie rückschonend. Wählen Sie eine unserer *LIGHT*verglasungen.

Tragen Sie weniger!

Die Monteure Fred und Eddy montieren durchschnittlich acht Fenster pro Tag.

Beim Einsatz von 3-fach Glas in *LIGHT*-Ausführung müssen sie täglich 75kg weniger tragen.






Pro Jahr, ergibt das rund 17 Tonnen weniger Last!

Das ersparte Gewicht entspricht dem, von drei ausgewachsenen Elefanten.



Fotonachweis: © creativa images | stock.adobe.com

Einige technische Daten im Vergleich. Lassen Sie sich beraten!

	Standard Dreifach-Verglasung	LIGHT Dreifach-Verglasung	Schlanke Schallschutzverglasung Extra LIGHT	Schlanke Schallschutzverglasung Extra LIGHT mit Sicherheitsglas	Schlanke Schallschutzverglasung Extra LIGHT für Absturzsicherung (KAT.C2)
					
Scheibenaufbau	4 - 14 - 4 - 14 - 4	3 - 14 - 3 - 14 - 3	4 - 15 - 2 - 16 - 3	5 VSG 22.2 - 15 - 2 - 16 - 3	5 VSG 22.2* - 15 - 2 - 16 - 3 ESG
Scheibengewicht	30 kg/m ²	22,5 kg/m ²	22,5 kg/m ²	22,5 kg/m ²	22,5 kg/m ²
Ug-Wert	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
g-Wert	54 %	55 %	55 %	51 %	51 %
TL-Wert	74 %	75 %	75 %	75 %	75 %
Schallschutzwert Rw	34 dB	30 dB	36 dB	37 dB	37 dB

* KAT.C2 Absturzsicherung, max. Größe 1400 x 1000 mm möglich!

Beratung und Verkauf:

